

「建材」「特殊舗装材料」 標準設計価格表

2025年度版

— 令和7年5月現在 —

改定基準日 2025.5.1

※本価格表には、消費税及び運賃は含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。

※夜間作業及び遠隔地での施工は別途見積りとします。

※本設計価格表は、予告なく改訂する場合がありますのでご了承ください。



美州興産株式会社

無機系硬質耐久床・超耐久床仕上材・着色系防塵床.....材工共設計価格

無機系硬質耐久床・超耐久床仕上材

材 質	品 名	工 法	材工設計価格 (円/㎡)	種 別
無機系 標準工法 (硬質耐久床)	タフコンカラー (セラミック骨材入)	コンクリート直仕上 (モノリシック工法)	2.0kg/㎡	2,400 緑 色
				1,800 一般色
				1,700 N 色
	タフコンスチール (特殊合金骨材入)	コンクリート直仕上 (モノリシック工法)	2.0kg/㎡	3,400 緑 色
				2,600 一般色
				2,300 N 色
無機系厚塗工法 (硬質超耐久床)	タフコンスーパー (抗菌性) タフコンカラースーパー (非磁性)	コンクリート同時仕上 (散布仕上)	3.0kg/㎡	3,600 緑 色
				3,400 一般色
				2,900 N 色
		後塗り工法 (※1) (既設床の下地処理は別途)	5.0mm厚	12,200 緑 色
				11,300 一般色
				10,100 N 色
水系エポキシ樹脂系	カラーワックスE	美装用 (1回塗)	1,100	全 色

【硬 質 耐 久 床】

※ 使用量は標準使用量であり、施工時期、色、施工技術、生コン(下地材)等の諸条件により異なります。

【硬 質 超 耐 久 床】

※ (※1)硬化したコンクリート面接着用として「スーパープライマー」が必要となります。

※ 塗り付け工法では、「タフコンスーパー」「タフコンカラースーパー」材料混練用として別途「混練用樹脂」が必要となります。

着色系防塵床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円／㎡)	備 考
水性 エポキシ樹脂系	セラレジン	AF	コーティング	0.2	2,400	2回塗
		AF-N	ノンスリップ	0.2	2,400	2回塗 FB骨材使用
C 上下水道 施設対応品		コーティング	0.2～0.3	2,800	3回塗	
溶剤系 エポキシ樹脂系		CN	ノンスリップ	0.5	3,000	6号珪砂撒布の粗面仕上
溶剤型アクリル樹脂系	ニートカラー	A	コーティング	0.1	1,800	2回塗
水性アクリル樹脂系		AW		0.2	2,000	3回塗
溶剤型 ウレタン樹脂系		U	コーティング	0.1	3,800	2回塗
		UN	ノンスリップ	0.5	4,200	6号珪砂撒布の粗面仕上

※ セラレジンC:艶消しタイプのご用意も出来ます。

表面強化材・弾性仕上床・耐薬品性・耐久性・防食仕上床 材工共設計価格

表面強化材

材 質	品 名	工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
ケイ酸アルカリ 有機エマルジョン	ハードナーリキッド	散布	—	1,300	1回塗

弾性仕上床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
無溶剤型 ウレタン樹脂系	セラレジン	U-S	流し展ベ	1.2	5,800	—
				2.0	8,500	—
		U-C	ノンスリップ	1.5	6,700	ゴムチップ入り粗面仕上
弾性ウレタン 樹脂工法	セラステップ		流し展ベ	1.5	6,800	

耐薬品性・耐久床・防食仕上床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円／㎡)	備 考
無溶剤型 エポキシ樹脂系	セラレジン	EC	コーティング	0.5～0.6	5,500	3回塗り ローラー仕上げ
		ES	流し展ベ	0.8	6,500	—
				1.5	9,500	—
				2.0	12,000	—
				3.0	16,000	—
		EN	ノンスリップ	1.5～2.0	8,600	骨材:セラサンド・珪砂
		EN-RS	ローラースティップル	1.0	6,800	スティップル粗面仕上
		EM	モルタル素面	3.0～5.0	10,100	—
		EM-N	モルタルノンスリップ	5.0	14,800	骨材:セラサンド・珪砂
		EM-S	モルタル流し展ベ	5.0	14,900	上塗り流し展ベ仕上
EL-1P	ライニング	1.0	7,800	クロス1枚		
EL-1PN	ライニングノンスリップ	2.0	10,300	クロス1枚 粗面仕上		
ビニルエステル 樹脂系	VL-1P1S	ライニング	1.0	16,500	マット1枚＋サーフェスマット1枚(VL-86)	
	VL-1P1S	ライニング	1.0	17,800	マット1枚＋サーフェスマット1枚(VL-60)	
	VL-2P1S	ライニング	2.5	18,200	マット2枚＋サーフェスマット1枚(VL-86)	
	VL-2P1S	ライニング	3.0	21,900	マット2枚＋サーフェスマット1枚(VL-60)	
MMA (メタクリル 樹脂系)	BK-C	コーティング	1.5	9,600	プライマー＋セラレジンBK-C＋トップコート	
			3.0	14,900		
	BK-M	モルタルコーティング	5.0	16,900	プライマー＋セラレジンBK-M＋トップコート	

耐衝撃性耐久床・帯電防止床・耐熱・耐久床・湿潤面・若令コンクリート対応床
材工共設計価格

耐衝撃性耐久床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
高硬度ウレタン 樹脂系	セラレジン	UT	流し展ベ	1.2	7,700	—
				1.5	8,400	—
				2.0	12,600	—
		UT-N	ノンスリップ	1.2	5,800	5号珪砂散布の粗面仕上
				1.5	7,100	5号珪砂散布の粗面仕上
				2.0	10,500	5号珪砂散布の粗面仕上
水硬性ウレタン コンクリート樹脂系		UW-S	平滑	4.0	16,100	低臭タイプ・ウレタンコンクリート
		UW-M	モルタル	6.0	23,800	
				9.0	33,800	

帯電防止床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
溶剤型エポキシ樹脂系	セラレジン	ECC-ST	コーティング	0.5	5,900	シゴキ塗り+コーティング
			コーティング	1.0	9,500	シゴキ塗り+コーティング
			ペースト	1.5	11,000	流し展ベ+コーティング

* 労働省産業安全研究所静電気安全指針8,200作業床の漏洩抵抗の規格をクリアーした床材です。

* アース工事は、別途加算されます。

耐熱・耐久床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
耐熱性高硬 ウレタン樹脂系	セラレジン	UW-M	モルタル	9.0	33,800	低臭タイプ

湿潤面・若令コンクリート対応床

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考
水系エポキシ樹脂系	セラレジン	アクアベース	ペースト	0.7	2,900	—
		アクアカラー	ペースト	0.7	3,200	—

無機系床材共通事項	見積条件・下地条件	・ 防滑仕上(刷毛引き仕上)は、別途お見積りとなります。 ・ 十分な強度が出る下地コンクリートを使用して下さい。(セメント量300kg以上) ・ 仕上表面膨れ防止の為、コンクリートの空気量は3%以下に設定願います。 (AE剤を混入しない[®]レコンクリートをお勧めします) ・ 下地材料代及び圧送・配り・荒均し・レベル出し作業、降水・霜・凍結・漏水等の養生設備工事は別途となります。 ・ 目地切工事はは別途となります。(乾式カッター処理をお勧めします) ・ 騎乗式機械鋳仕上は、別途見積りとしします。 (騎乗式仕様の場合は、骨材配合を変更した「Hタイプ」を使用いたします) ・ 価格は、500㎡以上の新設床を対象とした平均価格です。 ・ 施工場所の難度及び遠隔地での施工は、別途見積りとしします。
-----------	-----------	--

各樹脂系床材共通事項	見積条件・下地条件	・ 上記単価は、300㎡以上を基準とします。300㎡未満の場合は、別途見積りとしします。 ・ 下地は、コンクリートまたはモルタル金鋳押え平滑仕上げを標準とします。 ・ 下地は完全乾燥(アクアベースシリーズ除く)、清潔なこととします。 ・ 下地処理は、別途加算されます。 ・ 現場にて必要とする電源(100V・200V)、足場など無償でご貸与ください。 ・ 上記記載の塗膜厚さは吸い込みのない平滑下地面での平均厚さです。 ・ 役物の場合は、通常30%増しとなります。 ・ 交通費・宿泊費、その他諸経費は別途加算されます。
------------	-----------	--

特殊舗装仕上材

材工共設計価格

特殊舗装仕上材

材 質	工 法 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円／㎡)	備 考	
水性アクリル樹脂系	ロードコート	FT	コーティング	—	2,900	As.下地、2回塗	
水性エポキシ樹脂系		E	ノンスリップ	—	4,500	As.下地	
可撓性エポキシ樹脂系	セラレジン	EF	可撓性樹脂モルタル (平地)	8.0	11,400	骨材/珪砂	
				10.0	13,900	骨材/珪砂	
ウレタン樹脂系	ラバータータン	RU	透水性弾性舗装材	10.0	11,300	骨材/着色・黒ゴムチップ	
				15.0	16,100		
		FU		10.0	21,700	骨材/カラーチップ	
				15.0	30,500		
無溶剤型 エポキシ樹脂系	アクアパイプ		透水性自然石舗装 (平地)	10.0	11,800	骨材/天然石	
MMA樹脂系 (メタクリル樹脂系)	セラレジン	BK-NM	石調ノンスリップ	2.5	15,000	As.下地	
					16,400	Co.下地	
	BKタイル	標準型枠	型枠式カラータイル	5.0	34,300	As.下地	100㎡以上・単色仕上
					35,200	Co.下地	
		石調仕上	型枠式カラータイル		29,800	As.下地	
					30,500	Co.下地	
	BKグリッパ	一般型		—	10,800	As.下地	
		型枠仕上	KC-G工法		24,100		

※ ロードコートシリーズは、下地面の目つぶし、凹凸、不陸の修正が必要な場合は別途仕様となります。

※ アクアパイプの骨材は、天然石につき、在庫・納期をご確認ください。骨材の種類によっては、輸入品の骨材もございます。

在庫切れの場合は、納期約2ヶ月以上となる場合もあります。また、天然石につき、標準サンプルとは多少異なる場合がございます。

高防滑仕上材

材 質	品 名		工 法	厚み (mm)	材工設計価格 (円/㎡)	備 考	
・無溶剤型 エポキシ樹脂系 ・MMA樹脂系 (メタクリル樹脂系)	セラグリッパ		ニート工法 (樹脂系滑り止め 薄層舗装)	—	12,200	骨材/セラサンド	
				—	12,300	骨材/セラサンド・トップコート付	
				—	16,000	骨材/スーパーシノパール極光	
				—	8,200	骨材/天然石	
	セラグリッパ	MD-G		—	13,200	骨材/セラサンド・トップコート/MD-Gフィラー	
		MD		—	12,600	骨材/セラサンド	

※ 施工条件に応じて、エポキシ樹脂系とMMA樹脂系のバインダーを用意しています。

※ 上記、標準工法他に、樹脂舗装技術協会の定める、協会工法規格(RPN=Resin Pavement Neat)の対応も可能です。

各種舗装材共通事項

- ・ 上記単価は、工事規模300㎡以上を基準とします。300㎡未満の場合は、別途見積りとなります。(但し、BKタイルは除く)
- ・ 上記単価は、諸経費を含む材工共の標準設計価格です。
- ・ 下地は完全乾燥、清潔なものとします。下地に関する諸経費は、含まれません。下地処理は、別途加算されます。
- ・ 現場にて必要とする電源(100V・200V)、足場など無償でご貸与ください。
- ・ 現場にて必要な場合、保安設備(バリケード、ガードマン)等を一式ご準備、設置願います。
- ・ 構内工事・役物の場合は、通常30%増しとなります。
- ・ 夜間施工や時間規制がある場合は、別途お見積りとなります。
- ・ 歩道橋、橋梁、階段部は別途お見積りをします。
- ・ 交通費・宿泊費、その他諸経費は別途加算されます。

注) 表示価格は直接工事費ではありませんのでご注意ください。
直接工事費については当社各営業所へお問合せ願います。

塗床材・特殊舗装用骨材

材 質	品 名	配 合	材料設計価格	入り目	備 考
セラミック カラー骨材	セラサンド	赤、緑、黄	各粒度	8,750	多用途人工カラー骨材
		白、青	各粒度	9,500	

舗装補修材(段差・クラック、ポットホール)

材 質	品 名	配 合	材料設計価格	入り目	備 考
MMA (メタクリル)樹脂系	アスクリートキット AS	MMA (メタクリル) 樹脂系	23,900	20kg/箱	アスファルト下地、約1.0㎡(10mm厚)
	アスクリートキット CO		23,900		コンクリート下地、約1.0㎡(10mm厚)
	アスクリートクラックメン手		23,000	5.15kg/箱	アスファルト下地
無機系	リペアクリートAR	速乾高強度 セララミックス	23,400	20kg/缶	コンクリート下地、約1.0㎡(10mm厚)

無機系硬質耐久床・表面強化材

材料設計価格

無機系硬質耐久床・表面強化材

材 質	品 名	種 別	材料設計価格	入り目	備 考			
無機系標準 工法 (硬質耐久床)	タフコンカラー (セラミック骨材入)	緑 色	12,000	20kg/袋	モノリシック工法 トッピング工法	2.0kg/ ㎡～		
		一般色	8,000					
		N 色	6,300		階段仕上	3.0kg/㎡		
	タフコンスチール (特殊合金骨材入)	緑 色	12,000				巾木仕上	0.3kg/㎡
		一般色	8,400					
		N 色	6,800					
ケイ酸アルカリ 有機エマルジョン	ハードナーリキッド	—	27,500	16kg/缶	130～200㎡	1回塗		

※ 材料設計価格に消費税は含まれておりません。

※ 送料は別途計上となります。

※ 上記商品はオンラインショップでも購入可能です。(美州興産ホームページ参照)

オンラインショップの掲載価格と材料設計価格は異なる場合がございますのでご注意ください。



美州興産株式会社

ホームページURL <http://www.bishu-k.co.jp>

※本設計価格表・商品及び各仕様は、予告なく改訂する場合がありますのでご了承ください。

※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談ください。

お問い合わせ先・各事業所

本 社	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1丁目17番28号	TEL 052-551-9400 (代) FAX 052-551-9231
名古屋営業所	〒465-0092	名古屋市名東区社台3丁目228番地	TEL 052-771-6141 FAX 052-771-6252
東京営業所	〒115-0051	東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階	TEL 03-6454-9796 FAX 03-6454-9797
大阪営業所	〒564-0043	大阪府吹田市南吹田3丁目8番34号	TEL 06-6338-7601 FAX 06-6338-7602
松本営業所	〒390-0862	長野県松本市宮淵1丁目4番34号	TEL 0263-32-2908 FAX 0263-32-2977



注意：施工前に、必ず各商品の注意事項をお読みの上、正しく安全に施工して下さい。